

# Sega disco diamantato a secco

## 4100KB

1.400 W • 125 mm • 12.200 g/min

Per taglio a secco e senza polvere di marmo, pietra, granito e piastrelle.

Sega disco diamantato a secco Ø 125 mm con potenza di 1.400 W. Ottima maneggevolezza grazie all'ampia e confortevole impugnatura. Aspirazione delle polveri con sacco (in dotazione oppure collegabile ad aspiratore tramite attacco che ruota a 360°. Rapida sostituzione della lama, interruttore protetto dalle polveri, spazzole accessibili dall'esterno, cavo di alimentazione 2.5 m.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	12200 min <sup>-1</sup>
Massima profondità di taglio	40 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 mm
Diametro del disco	125 mm
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo	6,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Calcestruzzo	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo	3,0 kg
Dimensioni prodotto	231 x 220 x 179 mm
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	32/37 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Attacco raccogli polvere regolabile a 360° per sacchetto raccogli-polvere o per collegamento con aspiratore
- Taglio potente su pietra, muratura, piastrelle e cemento

**Codice EAN 0088381851435**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

126738-0

Sacchetto per raccolta polveri



781041-2

Chiave di servizio 22mm



783203-8

Chiave esagonale 5 mm



A-84115

Disco diamantato segmentato



## ACCESSORI OPTIONAL

198673-2

Guide rail adapter



A-85248

Anello riduzione 22,23x20x2,0mm

