

Sega circolare per legno

5103R

2.100 W • 3 800 g/min • 270 mm

Sega circolare per legno con avviamento morbido

Sega circolare ad alte prestazioni, efficiente e robusta con motore da 2.100W e velocità di 3.800g/min. Progettata per uso professionale. La lama con diametro di 270mm consente una profondità di taglio massima di 100 mm a 90°. Questa macchina è dotata di avviamento morbido, freno motore e sistema di protezione SJS per una maggiore sicurezza per l'operatore. Presenza di riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati e scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati. Blocco dell'albero per una facile sostituzione della lama. Cavo alimentazione 2,5 m.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------------|
| Potenza Assorbita | 2100 W |
| Velocità a vuoto | 3800 min ⁻¹ |
| Massima profondità di taglio a 90° | 100 mm |
| Massima profondità di taglio a 45° | 73 mm |
| Diametro lama | 270 mm |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 30 mm |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 108 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 100 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso senza cavo | 9,3 kg |
| Dimensioni prodotto | 442 x 315 x 322 mm |
| Max Potenza Erogata | 3300 W |
| Inclinazione massima (destra) | 0 - 45 ° |
| Freno elettronico | ✓ |
| Livello Vibrazione, Taglio del legno | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), | 1,5 m/s ² |

Codice EAN 0088381018289

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Compatibile con binario di guida per tagli più precisi



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

165084-6

Guida laterale



783204-6

Chiave esagonale 6mm



B-12859

Lama Standard T.C.T., 270x30mm



ACCESSORI OPTIONAL

1913K7-3

Guide parallele per binario guida



192507-1

Adattatore per binario guida



194367-7

Binario guida, 3.000mm



194385-5

Coppia morsetti per binario guida



196664-7

Set tagli inclinati



198885-7

Connettore binario guida



199140-0

Binario guida, 1.000mm



199141-8

Binario guida, 1.500mm



A-81804

Lama al tungsteno 270x2,6x30mm



B-32172

Circular saw blade, Makforce T.C.T.,



B-32378

Lamamakforce T.C.T., 270x30mm,



B-33598

Lama Specialized T.C.T., 270x30mm,



E-05664

Borsa porta binario guida 1.500mm

