

Chiave a impulsi

6906J

620 W • 3/4" • 588 Nm

Per applicazioni che richiedono coppia elevata

Potente chiave a impulsi con attacco 3/4", motore da 620W che garantisce una coppia massima di 588Nm. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio come cantieri, catene di montaggio e fabbriche. Reversibile, impugnatura laterale per un maggiore comfort, spazzole accessibili dall'esterno, cavo di alimentazione 2,5m. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	850 W
Velocità a vuoto	0 - 1700 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	588 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M16 - M22
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M16 - M20
Impulsi al minuto	0 - 1600 min ⁻¹
Attacco quadro	3/4 "
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	109 dB(A)
Livello pressione sonora	101 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	5,6 kg
Dimensioni prodotto	327 x 95 x 237 mm
Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	16,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	2,0 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Equilibrato ergonomicamente per una facile maneggevolezza
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione

Codice EAN 0088381669603

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122464-9

Impugnatura laterale



134871-4

Chiave esagonale attacco 3/4",



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

122464-9

Impugnatura laterale



134853-6

Impact socket 3/4", 26 x 52 mm



134854-4

Impact Socket 26 x 95 mm



134855-2

Chiave esagonale attacco 3/4",



134856-0

Chiave esagonale attacco 3/4",



134857-8

Chiave esagonale attacco 3/4",



134858-6

Chiave esagonale attacco 3/4",



134871-4

Chiave esagonale attacco 3/4",



134997-2

Extension bar 3/4", 150 mm



134998-0

Attacco snodabile 105mm 3/4"



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2

