

Smerigliatrice angolare

9565CRJX2

1.400 W • 125 mm • 12.000 g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e
funzione antiriavvio**

Smerigliatrice angolare 125/115mm, motore da 1.400W (velocità a vuoto 12.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio, avviamento morbido e freno elettrico per la massima sicurezza. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati, doppio isolamento. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con disco abrasivo.

Fornita con disco abrasivo, 1 disco diamantato 125mm e cuffia aspirazione polveri.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potenza Assorbita | 1400 W |
| Velocità a vuoto | 12000 min ⁻¹ |
| Filettatura albero | M14 |
| Diametro del disco | 125 mm |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR) | ✓ |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 93 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 85 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso senza cavo | 2,4 - 3,5 kg |
| Dimensioni prodotto | 299 x 139 x 102 mm |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco | ≤ 2,5 m/s ² |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici | 8,0 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco | 1,5 m/s ² |

Codice EAN 0088381888813

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



196845-3

Cuffia di aspirazione 115/125mm



D-18465

Disco abrasivo 125x6 mm, A24R,



D-61139

Disco diamantato Diamak,



193903-6

Coperchio parapolvere,



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



ACCESSORI OPTIONAL

127147-6

Cuffia aspirazione



192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14

