

Soffiatore a pistola XGT®, 40Vmax, 200 m/s, 1,1 m³/min

AS001GZ

Soffiatore a pistola XGT®, 40Vmax,
200 m/s, 1,1 m³/min

Soffiatore a pistola 40Vmax, BL motor XGT®.

Soffiatore professionale per l'impiego in diversi settori e molteplici utilizzi che possono andare da quello di impiantistica a quello del OUTDOOR e per tutte le operazioni di pulizia di macchinari da polveri derivate non impattanti.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità aria max	200 m/s
Forza di soffiaggio	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Flusso aria max	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Capacità massima di aspirazione	103 mbar
Pressione max	0,297 bar
Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah	50 / 25 / 17 / 13 min
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, A Vuoto	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), A Vuoto	1,5 m/s ²
Peso netto	0,83 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Filtro per impedire l'aspirazione di corpi estranei
- 4 impostazioni del flusso d'aria; selezionabili in base all'applicazione
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381755382

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191X11-1

Ugello Ø 3mm



191X13-7

Ugello Ø 7mm



191X15-3

Ugello Ø 13mm



191X17-9

Ugello per valvola "gonfiabili"



191X19-5

Ugello ad ampio raggio



ACCESSORI OPTIONAL

191X17-9

Ugello per valvola "gonfiabili"



191X21-8

Tubo in gomma flessibile con ugello



191X23-4

Tubo per gonfiaggio/sgonfiaggio



191X25-0

Manicotto in gomma per gonfiaggio/



191X27-6

Attacco in gomma Ø 65mm



191X29-2

Filtro per utilizzo in ambienti polverosi



191X78-9

Set ugelli lunghi

