

Levigatrice orbitale

BO4565

200 W • 114 x 102mm • 14.000 g/
min

Levigatrice orbitale 200W per aree difficili da raggiungere

Levigatrice orbitale 112x190 mm, 200W e orbita da 1,5 mm (fino 14.000 orb/min), silenziosa e compatta per una larga varietà di applicazioni di levigatura, studiata per superfici difficilmente accessibili: angoli, cavità, persiane, etc. Utilizzabile sia con velcro rettangolare che triangolare, la punta triangolare permette di montare l'abrasivo sui due lati. Cavo alimentazione 2 m. Sacchetto raccogli-polvere in dotazione.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	200 W
Vibrazioni per minuto	14000 min ⁻¹
Orbite al minuto	- 14000 min ⁻¹
Dimensioni platorello	190 x 112 mm
Dimensioni carta abrasiva	114 x 102 mm
Dimensione platorello triangolare	96 x 96 x 96 mm
Diametro orbita levigatura	1,5 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,1 kg
Dimensioni prodotto	219 x 112 x 139 mm
Colpi al minuto	28000 min ⁻¹

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Design compatto e leggero

Codice EAN 0088381081740

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

135246-0

Set completo per raccolta polveri



194746-9

Sacchetto carta, 5pz



ACCESSORI OPTIONAL

166078-4

Dust Bag



193712-3

Sacchetto raccogli-polvere in carta,

