

## Box termico XGT®

# CW001GZ

40Vmax • 18V • 12V/24V • DC • AC  
• 20 L

**Box termico refrigerante/riscaldante per la conservazione e il trasporto di alimenti e bevande**

Box termico CW001GZ dotato di sistema di raffreddamento raffrescamento e riscaldamento di elevate prestazioni. Il compressore a gas refrigerante è capace di temperature fino a -18°C, mentre il riscaldamento fino a +60°C. È possibile l'alimentazione tramite batteria (non inclusa), tramite cavo rete elettrica 220V ed adattatore accendisigari 12V/24V. Capacità fino a 20lt ossia 20 bottiglie da 500ml oppure 4 bottiglie da 2lt.



**XGT** **LXT** **DC AC** **USB**

### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tensione nominale della batteria       | 18 / 40 V          |
| Piattaforma LXT                        | ✓                  |
| Range temperatura                      | -18 - +60 °C       |
| Tensione in ingresso AC                | 100 - 240 V        |
| Tensione in ingresso DC                | 12 / 24 V          |
| Capacità                               | 20 L               |
| Peso con batteria                      | 13,8 - 17,3 kg     |
| Dimensioni prodotto                    | 663 x 341 x 372 mm |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion             |
| Piattaforma XGT                        | ✓                  |
| Uso continuativo 18V / 6,0 Ah x2       | 5,5 - 25,5 h       |
| Peso netto                             | 13,5 kg            |
| Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah x2  | 4,5 - 18 h         |
| Uso continuativo XGT® 40V / 4,0 Ah x2  | 7,0 - 29 h         |
| Uso continuativo XGT® 40V / 5,0Ah x2   | 8,5 - 36 h         |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di raffreddamento del tipo a compressore offre un'eccellente capacità di raffreddamento
- Resistenza all'acqua IPX4 quando alimentato a batteria
- impugnatura per il trasporto su ruote
- Vano batteria dotato di coperchio per la protezione della batteria dall'acqua
- Display a LED per una chiara visualizzazione della temperatura interna e dell'indicatore del livello di carica della batteria
- Apri bottiglia; Posizione comoda per l'apertura di bottiglie di vetro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381753050**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-71093**

Cinghia tracolla



**WL00000002**

Adattatore per accendisigari DC 12 -



**WL00000125**

Adattatore per corrente alternata per

---

## ACCESSORI OPTIONAL

**CE00000001**

Copertura protettiva isolante

