

# Box termico XGT®

## CW004GZ

40Vmax • 18V • 12V/24V • DC • AC  
• 29 L

**Box termico refrigerante/riscaldante per la conservazione e il trasporto di alimenti e bevande**

Box termico CW004GZ dotato di sistema di raffreddamento raffrescamento e riscaldamento di elevate prestazioni. Il compressore a gas refrigerante è capace di temperature fino a -18°C, mentre il riscaldamento fino a +60°C. È possibile l'alimentazione tramite batteria (non inclusa), tramite cavo rete elettrica 220V ed adattatore accendisigari 12V/24V.



**XGT** **LXT** **DC AC** **USB**

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 / 40 V
Piattaforma XGT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Range temperatura	-18 - +60 °C
Tensione in ingresso AC	100 - 240 V
Tensione in ingresso DC	12 / 24 V
Capacità	29 L
Piattaforma LXT	✓
Peso con batteria	17,5 - 20,9 kg
Peso netto	17,1 kg
Dimensioni prodotto	676 x 345 x 471 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di raffreddamento del tipo a compressore offre un'eccellente capacità di raffreddamento
- Resistenza all'acqua IPX4 quando alimentato a batteria
- impugnatura per il trasporto su ruote
- Vano batteria dotato di coperchio per la protezione della batteria dall'acqua
- Display a LED per una chiara visualizzazione della temperatura interna e dell'indicatore del livello di carica della batteria
- Apri bottiglia; Posizione comoda per l'apertura di bottiglie di vetro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

**Codice EAN 0088381784221**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-76956  
Tracolla



CE00000007  
Adattatore per presa accendisigari



CE00000110  
Adattatore AC 230V



## ACCESSORI OPTIONAL

CE00000004  
Copertura protettiva isolante

