

## Carotatrice a secco

### DBM080

1.500 W • 0 – 2.000 g/min • 82mm

Carotatrice leggera per punte a corona diamantate a secco  
Ø max 80 mm

Carotatrice 1.300W per uso con corone diamantate a secco Ø max 82mm, ideale per forare muratura e materiali edili. Avviamento morbido, velocità regolabile elettronicamente, protezione da sovraccarico e sicurezza termica del motore per prevenire danni. La maniglia laterale può essere ruotata di 360°.



#### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1300 W
Velocità a vuoto	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in calcestruzzo	82 mm
Filettatura albero	M18
Livello potenza sonora	88 dB(A)
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo	3,4 kg

#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Soft start per avviamenti fluidi
- Impugnatura laterale regolabile a 360°
- Doppio isolamento

**Codice EAN 0088381043793**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

**P-40082**

Supporto per DBM



**P-41894**

Punta di centraggio 150mm



**P-41903**

Punta di centraggio 420mm



**P-42014**

Corona Dustec, 68x150mm, m16, a

