

# Smerigliatrice angolare LXT®

## DGA504ZJ

18V • 125 mm • 8 500 min<sup>-1</sup>

Smerigliatrice angolare 18V 125mm BL - corpo macchina

Smerigliatrice angolare 18V motore brushless con disco da 125 mm, progettata per un utilizzo professionale intensivo. Dotata di elettronica a velocità costante, protezione contro il sovraccarico e impugnatura laterale AVT antivibrazione. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta Makpac.



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **XPT**  
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR

### SPECIFICHE TECNICHE

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tensione nominale della batteria                                | 18 V                   |
| Piattaforma LXT   | ✓                      |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)                          | Li-ion                 |
| BL Motor  | ✓                      |
| Velocità a vuoto  | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Filettatura albero  | M14                    |
| Diametro del foro (diametro dell'albero)                        | 22,23 mm               |
| Diametro del disco  | 125 mm                 |
| Funzione antirivolo (interruttore NVR)                          | ✓                      |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco                          | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Levigatura a Disco        | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle<br>Superfici              | 6,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Rettifica delle Superfici | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello potenza sonora  | 90 dB(A)               |
| Livello pressione sonora  | 82 dB(A)               |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381683951**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



**158237-4**

Impugnatura AVT



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**838175-3**

Preformato per MAKPAC tipo 3



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



## ACCESSORI OPTIONAL

**158237-4**

Impugnatura AVT



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**197610-3**

Chiave 2 punti 35



**199710-5**

Copri disco Ø 125mm



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**838175-3**

Preformato per MAKPAC tipo 3

