

Smerigliatrice dritta LXT®

DGD800ZJ

18V • 26.000 g/min • 6mm

Smerigliatrice dritta 18V 6 mm - Corpo macchina

Smerigliatrice dritta dotata di corpo sottile ed impugnatura ergonomica con puntale rivestito con isolante termico e pinza Ø max di 6mm. Ideale per la rettifica su piccola scala, rimozione bave e finitura di porte in metallo. La presenza dell'indicatore di carica della batteria permette un maggior controllo dell'autonomia durante le applicazioni. La funzione antiriavvio accidentale permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina per salvaguardare la sicurezza dell'operatore. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	26000 min ⁻¹
Capacità della pinza	6 mm
Punto diametro massimo	36 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	5,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	72 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni prodotto	402 x 82 x 118 mm
Peso con batteria	1,7 - 2 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design compatto, leggero per un maggiore comfort
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381670425

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

781039-9

Chiave 13mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837806-1

Vassoio preformato



ACCESSORI OPTIONAL

192985-5

Impugnatura completa



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



763669-8

Collet cone 3 mm



763670-3

Collet cone 6 mm



781039-9

Chiave 13mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



B-36902

Ruota lamellare abrasiva Ø50mm



B-52716

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52722

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52738

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52744

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52750

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52766

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52772

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52788

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52794

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52803

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52819

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52825

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52831

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52847

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52853

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-

