

# Trapano avvitatore con percussione LXT® DHP484RT3J

18V • 65 Nm • 0-500/0-2.000 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 65 Nm - BL

Trapano avvitatore a percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 65 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 3 batterie 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45' DC18RC, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).



## SPECIFICHE TECNICHE

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tensione nominale della batteria       | 18 V                             |
| Piattaforma LXT                        | ✓                                |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion                           |
| BL Motor                               | ✓                                |
| Velocità a vuoto                       | 0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup> |

Coppia di serraggio max giunto rigido / 54 / 30 Nm  
giunto elastico

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Coppia di serraggio massima | 65 Nm                              |
| Regolazione frizione        | 21                                 |
| Impulsi al minuto           | 0 - 7500 / 30000 min <sup>-1</sup> |

|  |       |
|--|-------|
| Diametro max foro in muratura                    | 13 mm |
| Diametro max foro in calcestruzzo                | 13 mm |
| Diametro max foro in acciaio                     | 13 mm |
| Diametro max foro in legno (Un po' di coclea)    | 38 mm |
| Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner) | 38 mm |

Codice EAN 0088381830232

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- L'interruttore di inversione è posizionato convenientemente
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**784637-8**

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837916-4**

Vassoio preformato



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (3x)**

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**199154-9**

Mandrino autoserrante 13mm



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837916-4**

Vassoio preformato

