

# Trapano avvitatore con percussione LXT® DHP487ZJ

18V • 40 Nm • 0-500/0-1.700 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 40Nm - BL

Un trapano avvitatore con percussione LXT® 18V efficiente con motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo di percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 40 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. fornito con valigetta MAKPAC.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	40 / 25 Nm
Coppia di serraggio massima	40 Nm
Regolazione frizione	20
Impulsi al minuto	0 - 7500 / 25500 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametro max foro in legno (Un po' di coclea)	36 mm
Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner)	35 mm
Capacità di foratura con meccchia	36 mm
Capacità di foratura con sega a tazza	51 mm

**Codice EAN 0088381740357**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**784637-8**

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837670-0**

Vassoio preformato



## ACCESSORI OPTIONAL

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**784637-8**

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm

