

Tassellatore LXT®

DHR243RTJW

18V • SDS-Plus compatibile •
24mm • 2,0 J

Tassellatore 18V SDS-Plus compatibile 24 mm BL - 3 Funz
+ ASP

Tassellatore 18V dotato di motore brushless per alte prestazioni con mandrino ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibile. Energia d'urto di 2,0 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. La possibilità di funzione reverse di semplice azionamento permette di utilizzare la macchina in entrambi i sensi nella foratura. Orientamento scalpello in 40 angolazioni. E' presente un sistema attivo di aspirazione delle polveri integrato, per mantenere pulita l'area di lavoro e salvaguardare la salute dell'operatore. La batteria è collegata all'utensile tramite un supporto in gomma per diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema XPT permette l'utilizzo in



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Potenza del colpo	2,0 J
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	4 - 16 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	24 mm
Diametro max foro in legno	27 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Impulsi al minuto	0 - 4700 min ⁻¹
Velocità a vuoto	0 - 950 min ⁻¹
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	54 mm
SDS-PLUS compatibile	✓
Peso con batteria	3,4 - 4,9 kg
Freno elettronico	✓

Codice EAN 0088381876186

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Regolazione dello scalpello in 40 posizioni
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



194079-2

Mandrino a sgancio rapido 13mm,



424474-5

Tappo/diaframma per aspirazione



158057-6

Impugnatura laterale completa "36"



199570-5

Sistema di aspirazione DX07



324219-0

Asta di profondità



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



835A31-4

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

195584-2

Caricabatterie LXT®



197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



ACCESSORI OPTIONAL

821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



194079-2

Mandrino a sgancio rapido 13mm,



194080-7

Portapunte rapido SDS-PLUS



199557-7

Filtro HEPA



158057-6

Impugnatura laterale completa "36"



195179-1

Dispositivo raccogli-polvere



198993-4

Grasso per punte



199555-1

Dust Case Set



199570-5

Sistema di aspirazione DX07



835A31-4

Vassoio preformato



837649-1

Vassoio preformato

