

# Seghetto alternativo LXT®

## DJV182ZJ

18V • 800 - 3.500 g/min

Seghetto alternativo a staffa 18V 26 mm BL - Corpo macchina

Seghetto alternativo con motore brushless per alte prestazioni. Il regime del motore può essere regolato tra 800 e 3.500 giri/min da un quadrante per adattarsi al materiale. Una corsa di 26 mm e una capacità di taglio di 135 mm in legno e 10 mm in acciaio. Il sistema Soft no load riduce la velocità del motore in funzione al carico dell'utensile. Fornito senza batterie e caricabatterie.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NOLOAD

### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Colpi al minuto	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Lunghezza corsa	26 mm
Capacità max taglio legno (90°)	135 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio (90°)	10 mm
Capacità alluminio	20 mm
Azione orbitale	✓
Peso con batteria	2,4 - 2,7 kg
Dimensioni prodotto	266 x 77 x 208 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 - 45 °
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	23 / 28 mm
Livello Vibrazione, Taglio Pannelli	7,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Pannelli	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, taglio lamiera	3,5 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida installazione e rimozione della lama
- 3 regolazioni dell'orbita
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Flusso d'aria per la pulizia della zona di taglio
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

**Codice EAN 0088381651899**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-85793**

Lama per seghetti 105x1,25mm



**A-85737**

Lama per seghetti 75x0,9mm



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837639-4**

Preformato per MAKPAC tipo 2



**415524-7**

Dispositivo antischeggia



**417852-6**

Protezione per base



**783202-0**

Chiave esagonale 4mm

