

Rivettatrice LXT®

DRV250RTJ

18V • 6,4 - 2,4 mm • 20 kN • 30mm

Rivettatrice 18V - BL

Rivettatrice per impieghi gravosi per rivetti da 6,4 e 2,4 mm. L'utensile è specificamente progettato per applicazioni industriali e fornisce una potente forza di trazione di 20 kN con una lunghezza della corsa di 30 mm. Dotato di motore brushless ad alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità.

Meccanismo di tenuta del rivetto: una volta installato, il rivetto viene tenuto in posizione e non cadrà nemmeno in direzione verso il basso. E' presente un contenitore trasparente per raccogliere i rivetti esauriti. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850 e caricabatterie rapido 45' DC18RC, fornito con valigetta makpac tipo 3



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	2,1 - 2,4 kg
Dimensioni prodotto	323 x 80 x 287 mm
Forza di trazione max	20 kN
Lunghezza corsa	30 mm
Gamma diametri rivetti	2,4 - 6,4 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Codice EAN 0088381876438

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191C03-4

Set per rivetti 4,8mm



191D57-7

Grasso 5 g



199725-2

Set per rivetti 6,0mm



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



835A34-8

Vassoio preformato

