

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTD155ZJ

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3.900 g/
min

Avvitatore ad impulsi compatto dotato di motore brushless, due regolazioni di velocità e modalità assistita per lavorazioni rapide

Avvitatore ad impulsi leggero e compatto con attacco esagonale da 1/4". Utensile compatto con coppia di serraggio massima di 140 Nm. Dotato di due regolazioni di velocità e di modalità assistita per un'avvitamento a bassa velocità fino all'inizio del serraggio. Pratica luce a LED. Fornito in valigetta Makpac senza batterie e carica batterie.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	140 Nm
Impulsi al minuto	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M14
Attacco guida	1/4 "
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	14,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	2,0 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La punta della vite è tenuta saldamente in posizione da una rapida corsa laterale.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Attacco rapido per cacciavite da 1/4".
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381840699

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2

