

## Elettrosega LXT®

### DUC252Z

18Vx2 • 8,3 m/s • 250 mm/ 10"

Elettrosega 18Vx2 250 mm - Corpo macchina

Elettrosega a batteria compatta con una velocità della catena di 8,3 m/s. Un'elevata tensione di 36 V si ottiene con due batterie LXT® da 18 V. LED con segnalazione carica residua della batteria. Indicatore livello olio catena per avere un maggior controllo durante l'utilizzo. Ideale per la potatura professionale eseguita sia con la tecnica del "tree-climbing" che "dal cestello". Dotato di barra da 10" e tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito senza batterie e caricabatterie.



#### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena max (a vuoto)	8,3 m/s
Passo catena	3/8 "
Spessore catena	1,3 mm
Serbatoio olio catena	85 ml
Lunghezza barra catena	250 mm (10")
Livello Vibrazione, Taglio del legno	4,7 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,5 dB(A)
Dimensioni prodotto	545 x 234 x 198 mm
Peso con batteria	4,1 - 4,7 kg
Peso netto	2,9 kg

#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Sostituzione della catena portautensili e della flangia e serraggio senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381670784

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**191G22-4**

Barra rocchetto 25 cm passo 3/8"



**191H08-4**

Catena per barra 25cm - 40 maglie



## ACCESSORI OPTIONAL

**168408-5**

Barra rocchetto 10"/25cm, 3/8",

