

Decespugliatore LXT®

DUR190LZX3

18V • 3.500 / 5.100/ 6.000 g/min •
300mm

Decespugliatore 18V BL ADT - Corpo macchina

Decespugliatore con impugnatura singola per la potatura di giardini e altri spazi verdi. Dotato di un controllo automatico della velocità per la regolazione della velocità in linea con il carico. Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e una buona ergonomia garantiscono una buona esperienza utente. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema AFT spegne il motore in caso l'organo di taglio si blocca improvvisamente. Fornito senza batterie e caricabatterie.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Velocità a vuoto | 3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹ |
| Larghezza di taglio | 230 / 255 / 300 mm |
| Peso con batteria | 2,9 - 3,2 kg |
| Diametro filo in nylon | 2,0 mm |
| Livello potenza sonora | 85,9 - 91,6 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 74,0 - 77,0 dB(A) |
| Dimensioni prodotto | 1836 x 348 x 236 mm |
| BL Motor | ✓ |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| Filettatura albero | M10 x 1,25 LH |
| Tipo di impugnatura | L |
| Livello Vibrazione, 4 Lame in Metallo | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), 4 Lame in Metallo | 1,5 m/s ² |
| Livello Vibrazione, Filo in Nylon | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Filo | 1,5 m/s ² |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Cuffia di protezione lama / testina
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381720328

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125516-5

Cinghia tracolla semplice



198893-8

Testina batti e vai



783202-0

Chiave esagonale 4mm



831304-7

Borsa porta accessori



ACCESSORI OPTIONAL

191D89-4

Trimmer head Tap & Go 2,0 mm, M10



198383-1

Testina per decespugliatore con tre



783202-0

Chiave esagonale 4mm

