

Vibratore per calcestruzzo LXT®

DVR350Z

18V • 800mm • 13.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo 18V 800 mm - Corpo macchina

Vibratore per calcestruzzo 18V a batteria. Impugnatura ergonomica per la massima efficienza ed il minimo affaticamento nel funzionamento. Doppio interruttore per il massimo controllo in posizione orizzontale e verticale. Lunghezza albero 80cm e diametro 2,5cm. Adatto per la rimozione rapida e semplice di sacche d'aria dal calcestruzzo in fondazioni e basamenti. Fornito senza batteria e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Vibrazioni per minuto	13000 min ⁻¹
Lunghezza albero del vibratore	0,8 m
Diametro dell'albero del vibratore	25 mm
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	2,9 - 3,3 kg
Dimensioni prodotto	1083 x 93 x 250 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello Vibrazione, Carico con Tubo Flessibile	8,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Carico con Tubo Flessibile	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381677141

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI