

# Smerigliatrice angolare XGT®

## GA023GM201

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500  
g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS

Potente motore brushless (1100watt) Velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite regolatore e funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie rapido, fornito con valigetta makpac.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivvavo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	3,0 - 5,3 kg
Dimensioni prodotto	425 x 140 x 168 mm
Massima profondità di taglio	34 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381722162**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Soft start per avviamenti fluidi

# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



**158237-4**

Impugnatura AVT



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**835E79-0**

Vassoio preformato



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**412393-7 (2x)**

Protezione per batteria XGT®



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B26-6 (2x)**

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**158237-4**

Impugnatura AVT



**412393-7 (2x)**

Protezione per batteria XGT®



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**835E79-0**

Vassoio preformato

