

# Smerigliatrice angolare

## GA5040RZ

1.100 W • 125mm • 11.000 g/min

### Smerigliatrice angolare 125/115 mm

Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito)



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1100 W
Velocità a vuoto	11000 min <sup>-1</sup>
Massima profondità di taglio	20 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,5 - 3,6 kg
Dimensioni prodotto	303 x 140 x 116 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	7,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381688314**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Impugnatura laterale antivibrante AVT.
- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Super flangia: cambio disco senza utensile.



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**153489-2**

Impugnatura laterale "36"



**199710-5**

Copri disco Ø 125mm



**197610-3**

Chiave 2 punti 35



## ACCESSORI OPTIONAL

**122911-0**

Copri disco 125mm uso taglio



**192227-7**

Flangia interna 115 - 230mm, m14



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196297-8**

Super dado Ø 115 - 230mm



**198719-4**

Set griglie parapolvere



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837672-6**

Preformato per MAKPAC tipo 2

