

Smerigliatrice angolare

GA5041C

1.400 W • 125mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

Smerigliatrice angolare 1,400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Il sistema SJS, frizione meccanica previene i danni agli ingranaggi ed al motore. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione anti-riavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito senza disco).



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	2800 - 11000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	29 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	125 mm
Funzione anti-riavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,7 - 3,8 kg
Dimensioni prodotto	325 x 140 x 121 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	7,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

Codice EAN 0088381627658

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Carcassa protetta dalla polvere.
- Impugnatura laterale antivibrante AVT.
- La cuffia di protezione protegge l'operatore dalla dispersione accidentale di ruote o pezzi rotti con un movimento minimo del copriruota
- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Velocità variabile



PRODOTTI CORRELATI