

Smerigliatrice angolare

GA5091X01

1900 W • 125 mm • 11.500 - 2.800
g/min

Smerigliatrice angolare, 1900W, 125mm, 11.500 - 2.800 g/
min

Questa macchina determina un nuovo traguardo in termini di tecnologia, sicurezza e performance, 1900W di potenza, freno meccanico, variatore di velocità, dispositivo anti-kick back, dispositivo di assorbimento delle vibrazioni e frizione di sicurezza, anti-restart



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1900 W
Velocità a vuoto	2800 - 11500 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	31 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	125 mm
Funzione antiavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,8 - 4,0 kg
Dimensioni prodotto	349 x 140 x 129 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	8,7 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità

Codice EAN 0088381768450

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782034-2

Chiave a due punti 35mm



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

