

Smerigliatrice angolare

GA5093X01

1900 W • 125 mm • 11.500 - 2.800 g/min

Smerigliatrice angolare, 1900W, 125mm, 11.500 - 2.800 g/min

questa macchina determina un nuovo traguardo in termini di tecnologia, sicurezza e performance, 1900W di potenza, freno meccanico, variatore di velocità, dispositivo anti-kick back, dispositivo di assorbimento delle vibrazioni e frizione di sicurezza, anti-restart



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1900 W
Velocità a vuoto	2800 - 11500 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	31 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	125 mm
Funzione antiavvio (interruttore NVR)	✓
Anti restart	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,9 - 4,0 kg
Dimensioni prodotto	349 x 140 x 129 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,3 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	8,9 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Super Joint System Il sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Codice EAN 0088381771771

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782034-2

Chiave a due punti 35mm



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

