

Smerigliatrice angolare

GA9030R

2.400 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare 230 mm

Smerigliatrice angolare 2,400W con funzione antiriavvio per un uso professionale gravoso. Interruttore a slitta per un avviamento facilitato. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Impugnatura laterale orientabile antivibrante AVT per una maggiore di sicurezza durante la lavorazione. Sostituzione del disco senza attrezzi. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------------|
| Potenza Assorbita | 2400 W |
| Velocità a vuoto | 6600 min ⁻¹ |
| Massima profondità di taglio | 68 mm |
| Filettatura albero | M14 |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro del disco | 230 mm |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR) | ✓ |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 101 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 93 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso senza cavo | 6,5 - 8,7 kg |
| Dimensioni prodotto | 503 x 250 x 140 mm |
| Max Potenza Erogata | 4500 W |
| Anti restart | ✓ |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), | 1,5 m/s ² |

Codice EAN 0088381605786

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Super flangia: cambio disco senza utensile.
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Impugnatura laterale antivibrante AVT.
- Cambio amovibile e ruotabile di 90°.
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione
- La impugnatura laterale può essere utilizzata 90° x 3



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici



ACCESSORI OPTIONAL

122913-6

Copri disco 230mm uso taglio



192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14



194289-1

Protezione parapolvere



B-12712

Disco diamantato 230mm, Quasar



B-13035

Disco diamantato Comet,

