

# Smerigliatrice angolare

## GA9040R

2.600 W • 230mm • 6.600 g/min

### Smerigliatrice angolare 230 mm

Smerigliatrice angolare 2,600W con funzione antiriavvio per un uso professionale gravoso. Interruttore a slitta per un avviamento facilitato. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Sistema protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Impugnatura laterale orientabile antivibrante AVT per una maggiore di sicurezza durante la lavorazione. Sostituzione del disco senza attrezzi. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio.



### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                        |
|--|------------------------|
| Potenza Assorbita  | 2600 W                 |
| Velocità a vuoto   | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Massima profondità di taglio                             | 68 mm                  |
| Filettatura albero                                       | M14                    |
| Diametro del foro (diametro dell'albero)                 | 22,23 mm               |
| Diametro del disco                                       | 230 mm                 |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR)                  | ✓                      |
| Livello potenza sonora                                   | 101 dB(A)              |
| Livello pressione sonora                                 | 93 dB(A)               |
| Incertezza del rumore (fattore K)                        | 3 dB(A)                |
| Peso senza cavo  | 6,9 - 9,0 kg           |
| Dimensioni prodotto                                      | 503 x 250 x 140 mm     |
| Max Potenza Erogata                                      | 4900 W                 |
| Anti restart   | ✓                      |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco                   | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Levigatura a Disco | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

**Codice EAN 0088381605823**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Impugnatura laterale antivibrante AVT.
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione
- La impugnatura laterale può essere utilizzata 90° x 3
- Super flangia: cambio disco senza utensile.



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici

