

Smerigliatrice angolare

GA9050R

2.000 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare 230 mm

Smerigliatrice angolare 2,000W con ampio disco da 230 mm per applicazioni esigenti che richiedono elevate capacità. Impugnatura anteriore ergonomica orientabile su 2 posizioni. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillanti e parti meccaniche ricoperte da vernici di protezione. Elevata resistenza al calore. Sostituzione del disco senza attrezzi.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------------|
| Potenza Assorbita | 2000 W |
| Velocità a vuoto | 6600 min ⁻¹ |
| Massima profondità di taglio | 74 mm |
| Filettatura albero | M14 |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro del disco | 230 mm |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR) | ✓ |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 105 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 97 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso senza cavo | 4,8 - 7,1 kg |
| Dimensioni prodotto | 455 x 250 x 132 mm |
| Max Potenza Erogata | 3600 W |
| Anti restart | ✓ |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco | 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), | 1,5 m/s ² |

Codice EAN 0088381606141

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Doppio isolamento



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

152539-0
Grip complete M14



197610-3
Chiave 2 punti 35



ACCESSORI OPTIONAL

195354-9
Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8
Super dado Ø 115 – 230mm

