

Smerigliatrice dritta

GD0600

400 W • 25.000 g/min • 6mm

Smerigliatrice dritta 6 mm

Smerigliatrice dritta maneggevole e leggera con pinza da 6 mm ideale per ritocchi di precisione ed interruttore palmare di facile azionamento. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave. Raggiunge una velocità elevata: 25.000 giri/min. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessorio in dotazione: chiave di servizio.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	400 W
Velocità a vuoto	25000 min ⁻¹
Capacità della pinza	6 mm
Punto diametro massimo	38 mm
Diametro collare di bloccaggio	35/43 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,6 kg
Dimensioni prodotto	358 x 82 x 82 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	3,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Grande interruttore palmare per un facile utilizzo con la mano destra o sinistra

Codice EAN 0088381073318

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

763620-8
Pinza 6mm



763664-8
Dado per porta pinza



781039-9
Chiave 13mm



ACCESSORI OPTIONAL

192985-5
Impugnatura completa



193141-0
Vice Holder



763627-4
Pinza 3mm



781039-9
Chiave 13mm



781203-2
Chiave di servizio



781206-6
Chiave di servizio



B-36902
Ruota lamellare abrasiva Ø50mm



B-52716
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52722
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52738
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52744
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52750
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52766
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52772
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52788
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52794
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52803
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52819
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52825
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52831
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52847
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52853
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-

