

Smerigliatrice dritta

GD0603

240 W • 28.000 g/min • 6mm

Smerigliatrice dritta 6 mm

Smerigliatrice dritta maneggevole e leggera con una pinza da 6 mm adatta per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave. Struttura anti-allentamento del cappuccio. Raggiunge una velocità elevata: 28.000 giri/min. Accessori in dotazione: chiave di servizio.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	240 W
Velocità a vuoto	28000 min ⁻¹
Capacità della pinza	6 mm
Punto diametro massimo	19 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	76 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	0,97 kg
Dimensioni prodotto	289 x 64 x 67 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381801089

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

763620-8
Pinza 6mm



781003-0 (2x)
Chiave di servizio



ACCESSORI OPTIONAL

763625-8
Pinza 6,35mm, (1/4")



763627-4
Pinza 3mm



B-52716
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52722
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52738
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52744
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52750
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52766
Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-

