

Smerigliatrice dritta

GD0800C

750 W • 7.000 – 28.000 g/min •
8mm

Smerigliatrice dritta 8 mm

Smerigliatrice dritta leggera con una pinza da 6 mm. Controllo elettronico della velocità costante e tecnologia SJS per prevenire danni agli ingranaggi ed al motore per alte prestazioni. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave, con il telaio lungo che offre una buona portata. La velocità può essere regolata tra 7.000 – 28.000 giri/min. Presenza di struttura a labirinto, indotto e statore sono protetti dalle polveri. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Pinza da 6mm, 2 chiavi.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	750 W
Velocità a vuoto	7000 - 28000 min ⁻¹
Capacità della pinza	6 mm
Punto diametro massimo	25 mm
Diametro collare di bloccaggio	35/43 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,6 kg
Dimensioni prodotto	371 x 75 x 75 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	4,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento

Codice EAN 0088381034579

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

192985-5

Impugnatura completa



193012-1

Pinza porta utensile



763645-2

Dado porta pinza



781203-2

Chiave di servizio



781206-6

Chiave di servizio



ACCESSORI OPTIONAL

192988-9

Pinza 8mm



193011-3

Pinza 3mm



193012-1

Pinza porta utensile



193141-0

Vice Holder



193903-6

Coperchio parapolvere,

