

Smerigliatrice dritta

GD0810C

750 W • 7.000 g/min • 6mm

Smerigliatrice dritta 8 mm

Smerigliatrice dritta leggera con una pinza da 6 mm con interruttore a slitta laterale di facile azionamento. Dotato di elettronica a velocità costante e tecnologia SJS per proteggere l'utente dal contraccolpo. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave, con il telaio lungo che offre una buona portata. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: 2 chiavi.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	750 W
Velocità a vuoto	1800 - 7000 min ⁻¹
Capacità della pinza	8 mm
Punto diametro massimo	50 mm
Diametro collare di bloccaggio	43 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	1,7 kg
Dimensioni prodotto	371 x 75 x 75 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento

Codice EAN 0088381034586

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

192985-5

Impugnatura completa



193012-1

Pinza porta utensile



763645-2

Dado porta pinza



781203-2

Chiave di servizio



781206-6

Chiave di servizio



ACCESSORI OPTIONAL

192988-9

Pinza 8mm



193011-3

Pinza 3mm



193141-0

Vice Holder



193903-6

Coperchio parapolvere,



781006-4

Chiave 13 mm



781203-2

Chiave di servizio



B-36902

Ruota lamellare abrasiva Ø50mm



B-52716

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52722

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52738

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52744

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52750

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52766

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52772

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52788

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52794

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52803

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52819

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52825

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-



B-52831

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Standard



B-52847

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Diamod



B-52853

Fresa T.C.T. 10x20x6 mm, Non-

