

# Termosoffiatore

## HG6031VK

1.800 W • 250 / 550 l/min • 50 – 600 °C

Termosoffiatore 1,800W 50 - 600° - 2Vel

Termosoffiatore 1,800W con basse vibrazioni e rumorosità per impieghi gravosiper diverse applicazioni, compresa la sverniciatura. Interruttore a scorrimento facile da utilizzare. Possiede una gamma di calore regolabile tra 50° e 600°C e due impostazioni di flusso d'aria (250 e 500 m/l) per una maggiore versatilità. Selettore 10 stadi differenti di intensità di calore per adattarsi alle esigenze dell'operatore. Accessori in dotazione: 4 ugelli, valigetta.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1800 W
Portata massima	250 / 500 L/min
Range temperatura	50 - 600 °C
Range temperatura	600 °C
Temperatura variabile	✓
Interruttore di sicurezza termica	✓
Peso senza cavo	0,67 kg
Dimensioni prodotto	257 x 85 x 206 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Controllo della temperatura variabile
- Protezione termica

**Codice EAN 0088381857345**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

PR00000061

Valigetta in plastica



## ACCESSORI OPTIONAL

PR00000029

Ugello a fessura larga



PR00000030

Ugello riflettore



PR00000031

Ugello di riduzione



PR00000032

Ugello per saldatura a



PR00000033

Ugello a riflessione



PR00000034

Ugello a saldare



PR00000035

Rullo di pressione



PR00000036

Bacchette per saldatura per ABS



PR00000037

Bacchette per saldatura (HDPE)



PR00000038

Bacchette per saldatura (PP)



PR00000039

Ugello per saldatura rapida



PR00000041

Set raschietto



PR00000042

Raschietto per angoli e bordi



PR00000123

Valigetta in plastica per il trasporto

