

Termosoffiatore

HG6531CK

2.000 W • 200 – 550 l/min • 50 – 650 °C

Termosoffiatore 2,000W 650°

Termosoffiatore elettronico da 2.000 W per impieghi gravosi in un'ampia gamma di applicazioni, compresa la sverniciatura. Dotato di una gamma di calore regolabile tra 50° e 650°C ed impostazioni di calore e flusso d'aria preimpostate. Dotato di display a cristalli liquidi per il controllo della tipologia di lavoro impostato dell'utensile, temperatura, velocità della ventola. Accessori in dotazione: 7 ugelli, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2000 W
Portata massima	200 - 550 L/min
Range temperatura	50 - 650 °C
Range temperatura	650 °C
Temperatura variabile	✓
Interruttore di sicurezza termica	✓
Peso senza cavo	0,71 kg
Dimensioni prodotto	257 x 85 x 206 mm
Classe di protezione IEC	II
Cavo di alimentazione	2,0 m

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Controllo della temperatura variabile
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Protezione termica

Codice EAN 0088381876018

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

PR00000028

Ugello per protezione vetro



PR00000029

Ugello a fessura larga



PR00000030

Ugello riflettore



PR00000031

Ugello di riduzione



PR00000032

Ugello per saldatura a



PR00000033

Ugello a riflessione



PR00000034

Ugello a saldare



PR00000035

Rullo di pressione



PR00000123

Valigetta in plastica per il trasporto



ACCESSORI OPTIONAL

PR00000036

Bacchette per saldatura per ABS



PR00000037

Bacchette per saldatura (HDPE)



PR00000038

Bacchette per saldatura (PP)

