

# Martello demolitore

## HM0870C

1.100 W • SDS-Max compatibile •  
7,6 J

**Martello demolitore SDS-Max compatibile 7,6J**

Martello demolitore 1.100 W con energia di impatto di 7,6 J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatte le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 1.100-2.650 giri/min. 12 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione : Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1100 W
Impulsi al minuto	1100 - 2650 min <sup>-1</sup>
Potenza del colpo	7,6 J
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,7 dB(A)
Livello Vibrazione, scalpellatura	18,6 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, scalpellatura con impugnatura laterale tipo D	17,1 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura con impugnatura laterale tipo D	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo	5,1 kg
Dimensioni prodotto	449 x 109 x 230 mm
SDS-MAX compatibile	✓

**Codice EAN 0088381605311**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- L'interruttore a scorrimento facile da usare aumenta la produttività e consente un uso continuo
- L'avvio graduale sopprime la reazione all'avvio per un maggiore controllo e una migliore precisione
- Il mandrino scorrevole con un solo tocco consente cambi di punta facili e veloci
- Doppio isolamento
- Regolazione dello scalpello in 12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse applicazioni
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

198993-4

Grasso per punte



443122-7

Panno per pulizia



## ACCESSORI OPTIONAL

199144-2

Set aspirazione polveri

