

# Martello demolitore

## HM1213C

1.510 W • SDS-Max compatibile •  
18,6 J

**Martello demolitore SDS-Max compatibile 18,6 J - AVT**

Martello demolitore 1.510 W con energia di impatto di 18,6 J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatte le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 950-1.900 giri/min. 12 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Il sistema AVT permette di lavorare in sicurezza con la minor percezione delle vibrazioni. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione : Impugnatura laterale tipo D, grasso per codolo,



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1510 W
Impulsi al minuto	950 - 1900 min <sup>-1</sup>
Potenza del colpo	18,6 J
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,0 dB(A)
Livello Vibrazione, scappellatura con impugnatura laterale tipo D	9,9 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), scappellatura con impugnatura laterale tipo D	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo	10,8 kg
Dimensioni prodotto	576 x 149 x 265 mm
SDS-MAX compatibile	✓
Max Potenza Erogata	1800 W

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- L'interruttore a scorrimento facile da usare aumenta la produttività e consente un uso continuo
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Regolazione dello scalpello in 12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse applicazioni
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Soft start per avviamenti fluidi

**Codice EAN 0088381602181**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**198993-4**

Grasso per punte



**443122-7**

Panno per pulizia



**824908-2**

Valigetta in plastica



**A-80787**

Scalpello a punta



## ACCESSORI OPTIONAL

**194683-7**

Grasso per punte 100 ml



**199144-2**

Set aspirazione polveri



**P-03947**

Bocciarda SDS-MAX, 60x60mm



**P-16237**

Scalpello a punta SDS-Max, 280mm



**P-16271**

Scalpello largo SDS-MAX, 25x400mm



**P-16302**

Scalpello a cucchiaio SDS-MAX,



**P-16346**

Scalpello c/denti in HM SDS-Max,

