

Trapano con percussione

HP2010N

750 W • 20 mm • 0 -900/ 0- 2.300 g/min

Trapano c/percussione 20 mm mandrino a cremagliera

Trapano avvitatore con percussione da 750 W con impugnatura regolabile a 360° che si adatta alle esigenze dell'operatore. 2 livelli di velocità: 0-900 e 0-2.300g/min. Con robusta custodia in alluminio per la trasmissione ad ingranaggi. Mandrino a cremagliera interamente in metallo da 13 mm. Presenza di tasto di blocco per un utilizzo continuativo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, chiave per mandrino, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	750 W
Velocità a vuoto	0 - 900 / 2300 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 18000 / 46000 min ⁻¹
Max Potenza Erogata	500 W
Capacità mandrino	2,0 - 13 mm
Diametro max foro in legno	40 mm
Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner)	80 mm
Diametro max foro in legno (Un po' di coclea)	40 mm
Capacità di foratura con sega a tazza	80 mm
Diametro max foro in muratura	20 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	20 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	108 dB(A)
Livello pressione sonora	100 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Velocità variabile
- Calibro di profondità per una maggiore consistenza della perforazione
- Doppio isolamento
- Pulsante di blocco per un uso continuo

Codice EAN 0088381001328

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI