

Martello demolitore rotativo XGT®

HR005GT202

40Vmax • SDS-MAX compatibile •
40mm • 8,0 J

Martello demolitore rotativo antivibrante a due modalità per professionisti

Un utensile a batteria efficiente per punte SDS-Max compatibili AVT (tecnologia antivibrazione) 40Vmax XGT®. Velocità da 0 a 500 g/min. energia del colpo di 8,0 J max. Capacità di 40 mm in calcestruzzo. Fornito con due batterie 5,0 Ah e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	250 - 500 min ⁻¹
Impulsi al minuto	1450 - 2900 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	40 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	16 - 35 mm
Potenza del colpo	8,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	105 mm
SDS-MAX compatibile	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381732536

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123138-5

Impugnatura laterale



194683-7

Grasso per punte 100 ml



196792-8

Impugnatura laterale a "D"



198993-4

Grasso per punte



331955-1

Asta di profondità



412393-7

Protezione per batteria XGT®



443122-7

Panno per pulizia



821837-0

Valigetta in plastica



DOTAZIONE UTENSILE

191E07-8

Caricabatterie XGT®



198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



191L47-8 (2x)

Batteria XGT® BL4050F 5,0 Ah



ACCESSORI OPTIONAL

123138-5

Impugnatura laterale



194683-7

Grasso per punte 100 ml



196792-8

Impugnatura laterale a "D"



198993-4

Grasso per punte



199142-6

Set aspirazione polveri



199144-2

Set aspirazione polveri



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



412393-7

Protezione per batteria XGT®



443122-7

Panno per pulizia



452947-8

Supporto per inserti doppio



821837-0

Valigetta in plastica

