

Levigatrice/ Lucidatrice

PO6000C

900 W • 150mm • 0 – 780 g/min

Levigatrice/Lucidatrice in orbita casuale per uso professionale

Una maneggevole levigatrice/lucidatrice con potente motore da 900 W e disco da 150 mm. Il controllo elettronico della velocità, il quadrante della velocità a gradini preimpostato e l'elettronica a velocità costante aumentano l'efficienza sotto carico. Lo strumento ha un diametro dell'orbita di 5,5 mm e il suo controllo a doppia azione consente la lucidatura dei graffi e la finitura oltre alla ceratura.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|-----------------------------|
| Potenza Assorbita | 900 W |
| Velocità a vuoto | 0 - 780 min ⁻¹ |
| Orbite al minuto | 0 - 6800 min ⁻¹ |
| Diametro platorello | 150 mm |
| Diametro orbita levigatura | 5,5 mm |
| Livello potenza sonora | 94 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 83 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi), lucidatura | 7,0 m/s ² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s ² |
| Peso senza cavo | 2,8 kg |
| Dimensioni prodotto | 451 x 148 x 126 mm |
| Colpi al minuto | 0 - 13600 min ⁻¹ |
| Peso netto | 2,8 kg |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Pulsante di blocco incassato per un uso continuo
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381822879

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

144163-3
Impugnatura laterale



197928-2
Platorello 150mm



410047-0
Supporto per chiave



783203-8
Chiave esagonale 5 mm



ACCESSORI OPTIONAL

162258-0
Impugnatura AVT per smerigliatrici



193288-0
Felt pad 150mm



197894-3
Tampone 150mm



197914-3
Sponge Pad 150 mm



D-62527



D-62555



D-62583



D-62614



D-62642



D-62670



D-65735
Cuffia di agnello attacco velcro



P-21727
Tampone combinato 150mm



P-21733
Tampone per lucidare 150mm



P-21749
Tampone in resina 150mm

