

# Avvitatore ad impulsi XGT®

## TD003GZ

40Vmax • 1/4" • 210Nm • 0 - 3.700  
/ 3.200 / 2.100 / 1.100 g/min

**Avvitatore ad impulsi, leggero e compatto di elevate prestazioni [210Nm]**

Avvitatore ad impulsi leggero e compatto capace di elevate performance in ordine di ergonomia e prestazioni meccaniche. L'utilizzo di questa macchina spazia in diversi settori garantendo sempre il massimo comfort dato appunto dalla tecnologia che ne gestisce le funzioni elettroniche. Fornito senza batterie e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min <sup>-1</sup>
Coppia avvitatura (max)	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Impulsi al minuto	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min <sup>-1</sup>
Livello potenza sonora	106 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,7 - 2,9 kg
Dimensioni prodotto	121 x 86 x 252 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Attacco guida	1/4 "

**Codice EAN 0088381777728**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Innesto porta inserti sviluppato per rispondere a lavorazioni gravose e prolungate nel tempo



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



784044-5

Inserto PH2 50mm