

# Elettrosega

## UC4051AK

2 000 W • 14,5 m/s • 16"

**Elettrosega efficiente con regolazione della tensione senza attrezzi e sostituzione di catena e barra**

Una potente elettrosega dritta da 2.000 W con un'elevata efficienza di taglio. Dotato di una funzione di avviamento graduale, questo è un'ottima elettrosega multiuso per i cantieri e l'uso domestico. Barra da 40 cm e velocità della catena di 14,5 m/s. Dotato di pompa dell'olio regolabile e regolazione della tensione senza attrezzi.



### SPECIFICHE TECNICHE

|   |                      |
|---|----------------------|
| Potenza Assorbita                                   | 2000 W               |
| Max Potenza Erogata                                 | 2200 W               |
| Velocità catena max (a vuoto)                       | 14,5 m/s             |
| Lunghezza barra catena                              | 400 mm (16")         |
| Passo catena  | 3/8 "                |
| Spessore catena                                     | 1,3 mm               |
| Serbatoio olio catena                               | 200 ml               |
| Cavo di alimentazione                               | 0,3 m                |
| Livello potenza sonora                              | 101,9 dB(A)          |
| Livello pressione sonora                            | 92 dB(A)             |
| Incertezza del rumore (fattore K)                   | 3,0 dB(A)            |
| Livello Vibrazione, Taglio del legno                | 6,7 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Dimensioni prodotto                                 | 505 x 200 x 220 mm   |
| Peso senza cavo                                     | 5,6 kg               |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Lubrificazione automatica della catena
- L'ampio serbatoio dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di controllare il livello dell'olio della barra
- Lama e catena regolabili senza attrezzi per un funzionamento conveniente e una facile manutenzione
- Il limitatore di corrente integrato aiuta a proteggere il motore dal bruciarsi riducendo la potenza al motore quando la sega è sovraccarica
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione
- Doppio isolamento

**Codice EAN 0088381660914**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**158024-1**

Fermacavo



**191G25-8**

Barra rocchetto 40 cm



**191H12-3**

Catena 91PX per barra 40cm



**419242-9**

Copribarra 45cm



**823333-4**

Valigetta in metallo

