

# Adaptor M16 x 1F - M14M

## PUNTE DIAMANTATE A SECCO DIAMOND MAX™

- Le punte diamantate sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili.
- Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento.
- Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici.
- Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro.
- Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldobrasatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata.
- Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente.
- Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva.
- Aree di applicazione:
  - Piastrelle in ceramica - tutti i tipi duri e morbidi: porcellana / gres / cava / terrazzo / marmo / pietra artificiale / terracotta / agglomerato / smaltato.
  - Ghisa
  - Fibra di vetro/GPR
  - (Vetro rinforzato da plastica)/Perspex



Article Number	4932472265
Attacco	M16 x 1.0
Quantità confezione	1
Ricezione	M14
Tipologia attacco	M14